










※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/200



C-C' 矢視図


D-D' 矢視図

製品仕様


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
アルミ押出材は、アルマイト処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
ISO 9001・ISO 14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主要鋼管	20A	外径27.2	肉厚 2.3
	25A	外径34.0	肉厚 3.2
	32A	外径42.7	肉厚 3.5
	50A	外径60.5	肉厚 3.8
	80A	外径89.1	肉厚 4.2
	90A	外径101.6	肉厚 4.2


品名	CM-244 らいおんのあそびば		
	図番 CM-244-#00-1/2		
尺度	1/60	作図日	2024. 7. 1




基礎平面図 S = 1 / 4 0




A基礎詳細図



B基礎詳細図



C基礎詳細図



D基礎詳細図

製品仕様

主要鋼管

品名	CM-244 らいおんのあそびば
図番	CM-244-#00-2/2
尺度	1/30
作図日	2024. 7. 1